

Verlegehinweis

Transport und Lagerung von Spaltenböden

Um Schäden an den Spaltenböden zu vermeiden ist folgendes zu beachten:

1. beim Anheben der Spalten mit Ketten, Seilen oder Ähnliches ist **immer** ein Kantenschutz zu verwenden.
2. Anheben mit Staplergabeln
Die Gabeln sind soweit zu öffnen (ca. 1,00 bis 1,20 m), dass sie unmittelbar neben den Zwischenlagen / Pappstreifen zum Einsatz kommen. **Niemals** den Bereich dazwischen nehmen.
3. Die Lieferpakete müssen auf den parallel und horizontal ausgerichteten Lagern abgesetzt werden. **Achtung:** auch hier an die Zwischenlager / Pappstreifen denken.
4. Einzelne Spalten dürfen nur angehoben werden, wie sie später eingebaut werden sollen, d. h. Oberseite nach oben. Der Anhebepunkt für die Spalten ist ungefähr jeweils im letzten Viertel der Spaltenlänge zu finden.
5. Ganze Pakete dürfen aus statischen Gründen nicht auf die Spaltenlager abgesetzt werden.
6. Beim Abladen dürfen die Spalten nicht höher als 2 Pakete übereinander gestapelt werden.
7. Immer nur ein Paket gleichzeitig abladen.
8. Bei Fragen ist stets der Hersteller zu kontaktieren.
9. Der Transport der Spalten mit Staplern, Schleppern oder Ähnliches darf nur im Schritttempo erfolgen.

Dieser Hinweis wurde bekannt gegeben und beachtet:

Unterschrift Fahrer

Unterschrift Kunde

Name Kunde in Druckschrift oder LS-Nr.